

Мобильная установка вакуумного

насоса

УВМ



Вакуумный насос

Оборудование предназначено для откачивания воздуха

На устройстве УВМ установлен вакуумный насос, позволяющий откачать воздух из объема электротехнического оборудования до абсолютного давления < 1 мбар для предотвращения образования воздушно-газовой смеси в процессе заполнения газом (элегаз, азот, хладон). Контроль вакуума производится с помощью цифрового электронного вакуумметра.



Технические параметры:

- Вакуумный насос
- Вакуум < 1 мбар
- Рабочее напряжение: 380 В / 50 Гц



Стандартное оборудование:

- Вакуумный насос 40 м³/час или 200 м³/час. Конечный вакуум < 1 мбар
- Соединение на входе DN20 или DN40
- Цифровой вакуумметр (0 – 100 мбар)
- Ящик для шлангов и инструмента
- Паспорт

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20
- Резиновый шланг DN20/DN8
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

| | Наименование | Комплектация | |
|---|--------------|--------------|-------------------------|
| | | Шаровый кран | Электромагнитный клапан |
| 1 | УВМ-40-001 | ■ | - |
| 2 | УВМ-40-002 | - | ■ |
| 3 | УВМ-200-002 | - | ■ |

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.